



Aanleverspecificaties

Alle media

Rondom 3mm bleed met snijtekens
Artwork opmaken op 100%, 300 DPI
Logo's als vector plaasen (logo in een jpg, jpeg en png bestand wordt afgekeurd).
Bestandsformaat: Uitsluitend high res PDF
Kleuren: CMYK (pms kleur op aanvraag)
Voor- + achterzijde mag in full color worden opgemaakt
Eventuele tip: Zwarte voorzijde opmaken in 100%black en 40% cyaan

Kaart

Formaat: 105 mm x 148 mm + 3 mm bleed rondom exportereren met snijtekens.
Opmaak achterzijde: Teksten, beelden en logo's full color, houd met de opmaak rekening dat het Boomerang logo, boomerang.nl en het FSC logo op de achterzijde vermeld moet staan. Dit zijn vaste elementen.

Poster A2

Formaat: A2 (420 mm x 594 mm + 3 mm bleed rondom exportereren met snijtekens.)
Zichtformaat: 405 mm x 579 mm (ivm frame)

Poster A3

Formaat: A3 (297 mm x 420 mm + 3 mm bleed rondom exportereren met snijtekens.)
Zichtformaat: 284 mm x 405 mm (ivm frame)

Vilt

Materiaal: Bierviltkarton, tweezijdig wit, 1,8 mm dik
Formaat rond: 107 mm + 3 mm bleed rondom exportereren met snijtekens.
Formaat vierkant: 94 x 94 mm (ronde hoeken) + 3 mm bleed rondom exportereren met snijtekens.
Bedrukking: CMYK en PMS kleuren (pms uncoated)

Kleine lettertjes

Indien Boomerang in het kader van de overeenkomst drukwerk produceert of doet produceren kan Boomerang er niet voor instaan dat de kleurstelling van het drukwerk volledig correspondeert met eventueel door opdrachtgever en/of Boomerang aangeboden/bijgeleverde (druk)proefexemplaren. Boomerang sluit aansprakelijkheid voor mogelijke kleurverschillen uit. Opdrachtgever is gerechtigd om bij het ter perse gaan van de drukwerk aanwezig te zijn en aan de drukker aanwijzingen te geven inzake kleurstelling. Aan die aanwijzingen zal door de drukker gevolg worden gegeven voor zover dat gelet op het door Boomerang gekozen drukprocedé in redelijkheid mogelijk is en met inachtneming van de branche geaccepteerde marges.